



DAIRYMASTER

SUG- OCH TRYCKSLANG AV NATURGUMMI
FÖR MJÖLKHANDTERING

1554-50



SPECIFIKATIONER

Innertub:	Livsmedelsgodkänt naturgummi (NR)	Säkerhetsfaktor:	1:3
Armering:	Stålspiral, textilarmering	Temperatur:	-40°C – +80°C
Yttertub:	Naturgummi (NR)	Utförande:	Blå, vävmönstrad med vit märkning

BESKRIVNING

DairyMaster är en högkvalitativ, lätt naturgummislang, perfekt för lossning och hantering av mjölk och andra mejeriprodukter. Slangen förblir flexibel i låga temperaturer. Oavsett väder ger slangen en funktionell, lättanvänd och ergonomisk lösning för hämtning och lossning.

DairyMaster kan ångrengöras i temperaturer upp till 110 °C och är utformad för att tåla rengöring med de vanligaste rengöringsmedlen. Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel.

Artikelnummer	ID mm	YD mm	Max arbetstryck MPa	Vakuumentryck Max %	Böjradie mm	Längd m/rulle	Vikt kg/m
15545016	25	36	0.6	90	75	40	0.720
15545020	32	43	0.6	90	95	40	0.880
15545024	38	50	0.6	90	115	40	1.200
15545032	51	63	0.6	90	150	40	1.540
15545040	63.5	75.5	0.6	90	190	40	1.980
15545048	76	90	0.6	90	230	40	2.760
15545064	102	116	0.6	90	300	40	3.780



DAIRYMASTER MILK HANDLING S&D NR 1554-50



WP 0,6 MPa

