



# FOODFLUSH

## SPOLSLANG AV NITRILGUMMI

### 1452-00



#### SPECIFIKATIONER

<b>Innertub:</b>	Livsmedelsgodkänt nitrilgummi (NBR)	<b>Säkerhetsfaktor:</b>	1:3
<b>Armering:</b>	Textilarmering	<b>Temperatur:</b>	-35°C – +100°C
<b>Yttertub:</b>	Nitrilgummi/Polyvinylklorid (NBR)/(PVC)	<b>Utförande:</b>	Blå, slät yta med vit märkning

#### BESKRIVNING

Foodflush är en textilarmerad tvätt- och spolslang idealisk för rengöring. Slangen kan även användas för att transportera flytande livsmedel. Slangen är användbar vid alla slags tillämpningar i process- och tappningsanläggningar. Slangen kan med fördel förvaras på slangvinda.

Foodflush yttertub skyddar slangen mot skador orsakade av fett och olja. Slangen är fri från ftalater och uppfyller FDA:s och BfR:s föreskrifter för material i kontakt med livsmedel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Max arbets-tryck MPa	Böjradie mm	Längd m/rulle	Vikt kg/m
14520008	13	21	1.0	65	40	0.330
14520010	16	25	1.0	85	40	0.380
14520012	19	28	1.0	120	40	0.430
14520016	25	35	1.0	150	40	0.660

HYDROSCAND FOODFLUSH CLEANING HOSE 1452-00-08   ID 13 mm WP 10 bar TEMP +100°