



FOODSTEAM

ÅNG- OCH SPOLSLANG AV EPDM

1452-10



SPECIFIKATIONER

Innertub:	Livsmedelsgodkänt EPDM	Säkerhetsfaktor:	1:3
Armering:	Textilarmering	Temperatur:	-40°C – +164°C
Yttertub:	Nitrilgummi (NBR)	Utförande:	Blå, vävmönstrad med vit märkning

BESKRIVNING

Foodsteam är en spolslang som kan hantera höga tryck på upp till 20 bar för vatten och 6 bar för ånga. Det gör Foodsteam till ett särskilt bra val för rengöring med varmt vatten eller ånga, t.ex. i miljöer som process- och tappningsanläggningar.

Även om Foodsteam är utformad för rengöring kan slangens också användas som transportslang för fettfria livsmedel. Slangen har ett brett temperaturområde och klarar temperaturer från -40 °C till 164 °C. Slangen kan förvaras på slangvinda. Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel.

Artikelnummer	ID mm	YD mm	Max arbetstryck 164°C MPa	Max arbetstryck 95°C MPa	Längd m/rulle	Vikt kg/m
14521006	10	20	0.6	2.0	40	0.290
14521008	13	23	0.6	2.0	40	0.350
14521010	16	26	0.6	2.0	40	0.410
14521012	19	31	0.6	2.0	40	0.600
14521016	25	39.5	0.6	2.0	40	0.930
14521020	32	46.5	0.6	2.0	40	1.160
14521024	38	54	0.6	2.0	40	1.470
14521032	51	68	0.6	2.0	40	2.030



FOODSTEAM STEAM & CLEANING EPDM 1452-10



WP 164°C 0,6 MPa WP 95°C 2,0 MPa

