



BREWMASTER HELIX

SUG- OCH TRYCKSLANG AV BUTYLGUMMI
FÖR ÖLHANTERING

1554-60



SPECIFIKATIONER

Innertub: Livsmedelsgodkänt butylgummi (BIIR)
Armering: Stålspiral, textilarmering
Yttertub: EPDM

Säkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +120°C
Utförande: Röd, vävmönstrad med vit märkning

BESKRIVNING

Brewmaster Helix är tillverkad av butylgummi vilket gör slangen diffusionstät. Det gör slangen perfekt för öl samt idealisk för användning i både storskaliga- och mikrobryggerier. Slangen är utrustad med en spiral och tillverkad med ett nötnings- och väderbeständig yttertub. Slangen är också lämplig för ett brett utbud av fettfria livsmedelsprodukter.

Brewmaster Helix tål ett högt arbetstryck på upp till 16 bar och kan användas som vakuumslang. Slangen kan också användas i ett brett temperaturområde från -40 °C till 120 °C. Slangen är mycket lätt att rengöra med de vanligaste rengöringsmedlen, kan ångrengöras i temperaturer upp till 130 °C och är idealisk för CIP-rengöring (clean-in-place). Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Max arbets-tryck MPa	Vakuums-tryck Max %	Böjradie mm	Längd m/rulle	Vikt kg/m
15546024	38	53	1.6	90	155	40	1.510
15546032	51	66	1.6	90	215	40	1.960
15546040	63.5	81	1.6	90	275	40	3.020
15546048	76	94	1.6	90	330	40	3.920
15546064	102	120	1.6	90	450	40	5.260



BREWMASTER HELIX BEER HOSE BIIR S&D 1554-60



WP 1,6 MPa

