



BREWMASTER

ÖLSLANG AV BUTYLGUMMI

1554-65



SPECIFIKATIONER

Innertub: Livsmedelsgodkänt butylgummi (BIIR)
Armering: Textilarmering
Yttertub: EPDM

Säkerhetsfaktor: 1:3
Temperatur: -40°C – +120°C
Utförande: Röd, vävmönstrad med vit märkning

BESKRIVNING

Brewmaster är tillverkad av butylgummi vilket gör slangen diffusionstät. Det gör slangen perfekt för öl samt idealisk för användning i både storskaliga- och mikrobryggerier. Slangen är konstruerad utan spiral och återfår sin form vid deformation. Slangen är utrustad med ett nötnings- och väderbeständigt yttertub. Slangen är också lämplig för ett brett utbud av fettfria livsmedelsprodukter.

Brewmaster tål ett högt arbetstryck på upp till 16 bar och kan användas för vissa vakuumentillämpningar. Slangen kan användas i ett brett temperaturområde från -40 °C till 120 °C. Slangen är mycket lätt att rengöra med de vanligaste rengöringsmedlen, kan ångrengöras i temperaturer upp till 130 °C och är idealisk för CIP-rengöring (clean-in-place). Slangen är fri från ftalater och uppfyller kraven för material i kontakt med livsmedel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Max arbets-tryck MPa	Vakuum-tryck Max %	Böjradie mm	Längd m/rulle	Vikt kg/m
15546516	25	37	1.6	60	150	40	0.760
15546520	32	48	1.6	50	210	40	1.270
15546524	38	56	1.6	50	260	40	1.830
15546532	51	70	1.6	40	350	40	2.410
15546540	63.5	89	1.6	40	470	40	3.950
15546548	76	99	1.6	30	580	40	4.180
15546564	102	130	1.6	20	800	40	6.680



BREWMASTER BEER HOSE BIIR 1554-65 WP 1,6 MPa

